

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar Regulu (EL) Nr. 305/2011, 2011. gada 9. marts

1. Produkta tips:  
**Fīžu līme uz cementa bāzes**
2. Produkta identifikācija:  
**mira 3230 superrapidfix; C2FT S1**
3. KBūvizstrādājuma paredzētais izmantojums:  
**Uz cementu bāzēta fīžu līme grīdu un sienu virsmu flīzēšanai iekšdarbos un ārdarbos.**
4. Ražotāja nosaukums:  
**mira byggeprodukter a/s**  
**Egegårdsej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark**  
**tel nr: +372 679 0670 • fakss: +372 679 0671**  
**info@mira.eu.com • www.mira.eu.com**
5. Pilnvarotais pārstāvis:  
**Nav piemērojams**
6. Produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (AVCP):  
**Sistēma 3**
7. Paziņotā iestāde:  
**Alzida UAB ( nr. 1555 ) ir izpildījusi sākotnējo testēšanu, un izsniegusi testa protokolu nr. 1555-CPD-046**
8. Eiropas tehniskais novērtējums:  
**Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsdrošības klase:	Kategorija E	EN 12004:2008 + A1:2012
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē: Agrā adhezīvā stiprība stiepē (6h)	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc: -iegremdēšanas ūdenī: -novecināšanas karsējot: -sasaldēšanas- atkausēšanas cikliem:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Slīde:	≤ 0,5 mm	
Šķērsdeformācija:	≥ 2,5 mm ja < 5 mm	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.  
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Datums: 26-06-2013



Marianne Høi Nielsen