

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar Regulu (EL) Nr. 305/2011, 2011. gada 9. marts

1. Produkta tips:  
**Fīžu līme uz cementa bāzes**
2. Produkta identifikācija:  
**mira floorfix; C2E S1**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:  
**Uz cementu bāzēta flīžu līme grīdas virsmu flīzēšanai iekšdarbiem un ārdarbiem.**
4. Ražotāja nosaukums:  
**mira ehitusmaterjalid oü**  
**Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa**  
**Tel Nr: +372 679 0670 • Fakss: +372 679 0671**  
**info@mira.ee • www.mira.ee**
5. Pilnvarotais pārstāvis:  
**Nav piemērojams**
6. Produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (AVCP):  
**Sistēma 3**
7. Paziņotā iestāde:  
**Alzida UAB ( nr. 1555 ) ir izpildījusi sākotnējo testēšanu, un izsniegusi testa protokolu nr. 1555-CPR-170**
8. Eiropas tehniskais novērtējums:  
**Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsdrošības klase:	Kategorija E	EVS/EN 12004:2007 + A1:2012
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc:		
-iegremdēšanas ūdenī:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
-novicināšanas karsējot:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
-sasaldēšanas- atkausēšanas cikliem:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Pagarināts korekcijas laiks:		
- izturība uz stiepi	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> pēc 30 min	
Šķērsdeformācija:	≥ 2,5 mm ja < 5 mm	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.  
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Datums: 01-02-2016



Veiko Ikkonen