

1. Produkta tips

Līmjava uz cementa bāzes

2. Produkta identifikācija

mira 5100 ecofix

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums

Universāla līmjava uz cementa bāzes (GP), paredzēta siltumizolējošo plākšņu fiksēšanai uz ār sienām

4. Ražotāja nosaukums

mira ehitusmaterjalid oü
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa
Tel Nr.: 679 0670 • Fakss: 679 0671
info@mira.ee • www.mira.ee

5. Pilnvarotais pārstāvis

Nav piemērojams

6. Produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (AVCP)

Sistēma 4

7. Paziņotā iestāde

Uguns Pētījumu Centrs, Ugunsreakcijas Testēšanas Nodaļa,
Miško iela .7, Valčiūnai vil., LT -13221 Viļņas rajons,
Veica ugunsreakcijas testēšanu un izsniedza klasifikācijas ziņojumu nr 20-5.2015.24
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Viļņa,
Veica testēšanu un izsniedza testa protokolu nr 603

8. Eiropas tehniskais novērtējums

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsizturība	Klase A1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
Adhēzija	$\geq 2,1\text{N/mm}^2$ - FP: B	EN 998-1:2010
Spiedes stiprība	CS IV	
Kapilārā ūdens uzsūktspēja	W1	
Ūdens tvaika difūzijas koeficients (tabulas vērtība)	$\mu 15/35$	
Siltumvadītspēja: ($\lambda_{10, \text{dry}}$): (tabulas vērtība)	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ P=50%	
	$\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ P=90%	
Noturība pret sasalšanas-atkušanas cikliem (novērtējums, balstoties uz standarta LST 1413.11:2005)	≥ 25 cikli	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: Saue, 04-07-2016



.....
Veiko Ikkonen