

SUORITUSTASOILMOITUS

Noudattaen EU asetusta N:o 305/2011, 09.03.2016

1. Tuotetyyppi:
Sementtipohjainen nestemäinen vedeneriste
2. Tuotteen merkintä:
mira 4630 aqua-flex membran 2K; CMO2P
3. Aiottu käyttötarkoitus:
Sementtipohjainen nestemäinen vedeneriste keraamisen laatoituksen alle kiinnityslaastien (C2, EN 12004 mukaisesti) kanssa seinille, lattioille ja uima-altaille
4. Valmistaja:
mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2, DK-4621 Gadstrup, Denmark
telefon +45 4619 1946, telefax +45 4619 2021
info@mira.eu.com, www.mira.eu.com
5. Valtuutettu edustaja:
Ei sovelleta
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP):
Järjestelmä 3 + 4
7. Ilmoitettu laitos:
Ilmoitettu laitos VTT Expert Services (no. 0809) on suorittanut alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaissut testiraportin.
8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:
Ei sovelleta
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi
Alkutartunta: Tartuntalujuus vesiupotuksen jälkeen: Tartuntalujuus lämpövanhennuksen jälkeen: Tartuntalujuus pakkas- sulatussykliä jälkeen: Tartuntalujuus kalkkivesikontaktin jälkeen: Tartuntalujuus kloorivesikontaktin jälkeen:	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Vesitiiveys	Vesitiivis	
Halkeamansilloitus standardi olosuhteissa Halkeamansilloitus matalassa lämpötilassa (-5°C) Halkeamansilloitus erittäin matalassa lämpötilassa (-20°C)	≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
09-08-2016

Marianne Høi Nielsen

Marianne Høi Nielsen
Laadunvalvontapäällikkö