



Pielietojuma zonas būvē

- ✓ Sienas
- ✓ Grīdas
- ✓ Vannasistabas
- ✓ Baseinos
- ✓ Iekšdarbos
- ✓ Ārdarbos

Flīžu veids

- ✓ Keramika ar uzsūktspēju lielāku kā 0,5%
- ✓ Keramika ar uzsūktspēju mazāku kā 0,5 %
- ✓ Dabīgais akmens

Šuves platums

- ✓ 2-10 mm

## supercolour

Cementa bāzes šuvotājs ar polimēru piedevu grīdām un sienām, iekšdarbiem un ārdarbiem, mitrās un sausās telpās.

- Elastīgs šuvotājs grīdām un sienām, nebalējošs
- Neiekrāso virsmas uz kurām pielietojas
- Īpaši piemērots mitrās telpās un telpās ar intensīvu slodzi
- Īpaši piemērots neabsorbējošam flīzēm
- Nodrošina viendabīgu sacietēšanu pie nevienmīga flīzējuma

Supercolour veido blīvu un smalku šuvju masu ar minimālu risku baktēriju iplatībai. Šuvotāja virskārta nezaudē krāsu beržot un mazgājot to, kas īpaši ieteicams lietojot to mitrās telpās.

Supercolour ir sauss products kuru izmanto pēc sajaukšanas ar ūdeni. Šuvotāju ir viegli iestrādāt, šuves viegli piepildīt.

Supercolour ir iepakota 2 kg plastmasas spainīšos, 5kg papīra maisos un 15 kg papīra maisos ar rokturi.

Supercolour piedāvājās dažādās krāsās (neizbalē)

Skatīt krāsu karti.



## Produkta apraksts

Cementa bāzes, polimēru pievienojumu, ātri cietējošs, elastīgs, salizturīgs un ūdensizturīgs, pulvera veidā.

## Tehniskie dati

Blīvums:	1,5
Produkta klase. EN 13888:	CG2
Izstrādes laiks:	1-2 stundas
Žūstot pie 18°C	
Viegla pārstaigāšana/noslodze:	3-6 stundām
Gatavs pilnai slodzei:	7 dienām
Zemākā darba temperatūra:	6°C
Ieteicamā iestrādes temperatūra:	10-20°C
Patēriņš atkarīgs no flīžu lieluma, šuves platuma	0,5-1,8 kg/m <sup>2</sup>

## Pielietojuma zonas

Flīžu, keramiskā klinkera šuvošanai uz grīdām un sienām, iekšdarbos un ārdarbos, mitrās un sausās zonās.

Šuvju mas air ļoti blīva ar ļoti mazu kapilāro absorbāciju, kas novērš baktēriju izplatīšanās risku. Šuvotājs piemērots vietām ar intensīvu lietošanu un tīrīšanu.

Supercolour ir ļoti piemērots tieši mitrās telpās.

Šuvju platums 2 – 10 mm

## Flīžu veidi

Supercolour pielietojams visiem keramikas flīžu un dabīgā akmens veidiem, Speciāli piemērots flīzēm ar zemu absorbāciju un neuzsūcošām flīzēm.

## Virsmas pirmsapstrāde

Šuvei un flīzei jābūt tīrām no putekļiem, eļļas, netīrumiem, taukiem u.c.

## Pielietošana

15 kg pulvera sajauc ar 3,6 – 3,9 litriem ūdens. Ja maisīšanai izmanto mehānisko maisītāju tā apgriezīenu skaits nedrīkst pārsniegt 150 apgriezienus minūtē. Pretējā gadījumā šuvju aizpildes sastāvā iekļūst palielināts gaisa daudzums, kas izraisa gaisa burbuļu rašanos masā. Pārliecinieties lai java ko uzjaucāt būtu ieteicamajā darba temperatūrā. Šuvotāja javu maisīt 2-3 min.lai izvairītos no kunkuļiem masā.

Šuvotājs pēc sajaukšanas ir gatavs lietošanai un to būtu jāizstrādā apm. 1 - 2 stundu laikā.

Iestrādājiet šuvotāju uz virsmas ar cietu gumijas lāpstīņu vai šuvju špaktellāpstīņu, darot to pa diagonāli šķērsām pāri šuvēm.

Kad šuvotājs ir sācis saistīties var sākt flīžu virsmas tīrīšanu ar viegli samitrinātu padmaster mira švammi. Virsmu no rupjiem pārplikumiem var notīrīt ar baltu rupju mira švammi. Kad šuvotājs ir nopulēts un noņemti visi pārpalikumi. Šuvotāju atstāj žūt apmēram 2 dienas nepieļaujot tā pārāk ātru izžūšanu. Svaigi izveidotās šuves ieteicams mitrināt, ja ir ļoti karsts, sauss vai vējains laiks.

Pēc 2 dienām šuvotāja vēl esošos pārpalikumus var notīrīt ar 7120 ceramic cleaner. Atkarībā no virsmas uzsūktspējas un gaisa temperatūras virsmu var pakļaut vieglai slodzei pēc 3 – 6 stundām, pilnai slodzei pēc 7 dienām.

## Industriālā/darba drošība

Produkta sastāvā ir cements.Jāievēro darba higiēnas noteikumi ar cementa materiāliem.

Supercolour pamatā ir baltais cements tātd products ir ar zemu hroma saturu.

Papildus informāciju skatīt Drošības datu lapās.

## Iepakojums

2 kg plastmasas spainīšos, 5kg papīra maisos un 15 kg papīra maisos ar rokturi.

## Glabāšana un transportēšana

Glabāt un transportēt sausā veidā. Glabāšanas laiks minimums 12 mēneši no produkta ražošanas datuma. Neatvērtos iepakojumos un plastmasas spainīšos minimums 48 mēneši.

## Iegāde

Mūsu produkcija nopērkama visā Latvijas teritorijā lielākajos būvmateriālu veikalos un flīžu salonos.