

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar ES Regulām nr. 305/2011 2011 gada 9 Martā

1. Produkta tips:
Cementa izstrādājums piemērots hidroizolācijas nodrošināšanai
2. Produkta identifikācija:
mira 4630 aqua-flex 2K membrane; CM02P
3. Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums:
Cementa izstrādājums piemērots ūdens necaurlaidības nodrošināšanai zem flīzēm savietojams ar līmēm (C2 saskaņā ar EN 12004), uz sienām un grīdām
4. Ražotāja nosaukums:
mira byggeprodukter a/s
Egegårdsej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark
tel nr: +372 679 0670 • fakss: +372 679 0671
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com
5. Pilnvarotais pārstāvis:
Nav piemērojams
6. Produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (AVCP):
Sistēma 3 + 4
7. Paziņotā iestāde:
VTT Expert Services LTD (nr 0809) ir izpildījusi sākotnējo testēšanu pēc pēc 3. hidroizolācijas sistēmas un izsniegusi testa protokolu nr VTT-S-01394-16
8. Eiropas tehniskais novērtējums.
Nav piemērojams
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē: Adhezīvā stiprība stiepē pēc: -iegremdēšanas ūdenī: -novicināšanas karsējot: -sasaldēšanas- atkausēšanas cikliem: - iegremdēšanas sārmainā ūdenī - iegremdēšanas hlorētā ūdenī	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Hidroizolācija	Necaurlaidība	
Plaisu iespējamība standarta apstākļos (+20 °C) Plaisu iespējamība zemas temperatūras apstākļos (-5°C) Plaisu iespējamība ļoti zemas temperatūras apstākļos (-20°C)	≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Datums: 09-08-2016



Marianne Høi Nielsen