

1. Rodzaj wyrobu budowlanego
Cementowa membrana do wodouszczelnień
2. Identyfikacja wyrobu budowlanego
mira 4650 aqua stop flexibel; CMP
3. Przewidziane zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego
Bazujący na cemencie produkt do wodouszczelniania stosowany pod płytki ceramiczne układane na kleju (C2 oznakowane kleje do płytek zgodnie z EN 12004) na podłogach i ścianach oraz w basenach pływackich
4. Nazwa i adres producenta
**mira byggeprodukt a/s
Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark
telefon: 4619 1946 • telefax: 4619 2021
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com**
5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela/pełnomocnika
Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego okr.w zał. V
System 3
7. Jednostka notyfikowana (wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną)
**Nr. Jednostki notyfikowanej 1555
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300 Vilnius
Przeprowadziła badania wodouszczelnienia w systemie 3 i wydała raport nr. 968**
8. Jednostka notyfikowana (wyrób budowlany objęty jest europejską oceną techniczną)
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność po: - składowaniu suchym - oddziaływaniu wody - starzeniu termicznym - cyklach zamrażania i rozmrażania - oddziaływaniu wody wapiennej Ca(OH) ² - kontakcie z chlorkami NaOCl	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Wodoszczelność	Brak przenikania wody i ≤ 20 g przyrost masy	
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	≥ 0,75 mm	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta (podpisał)-a):

Gadstrup, 26-11-2020


Conny Vies
Kvalitetsansvarlig