



## 4170 decor primer

**Stosowany aby zapewnić przyczepność, wiązanie i zamknięcie porów między podłożem a warstwą szpachli dekoracyjnej mira 6820 micro decor**

- **Zapewnia dobrą przyczepność**
- **Do wewnątrz i na zewnątrz**
- **Do pomieszczeń mokrych i suchych**

Bazujący na polimerach płynny środek do gruntowania w postaci rozcieńczonej na wszystkich podłożach chłonnych w pomieszczeniach mokrych i suchych.

4170 decor primer pakowany jest w 1 litrowe butelki



### Zastosowanie

- Ściany
- Podłogi
- Baseny pływackie
- Pomieszczenia mokre
- Części główne budynku
- Balkony
- Tarasy
- Wewnątrz
- Zewnątrz

### Rodzaje podłoża

- Betonowe ściany
- Tynk
- Beton
- Podłogi drewniane
- Beton lekki
- Mur tynkowany
- Gipsowy tynk/szpachla
- Podłoga cementowa
- Podłoża z płyt

## Opis produktu

Bazujący na polimerach, drobnomolekularny środek gruntujący.

## Dane techniczne

Gęstość:	1-1,08 kg/l
Czas schnięcia w temp. 18°C do dalszej obróbki powierzchni:	1-2 godz.
Zalecana temperatura pracy:	10-18°C
<b>Zużycie:</b>	
rozcieńczony:	0,08-0,1 l/m <sup>2</sup>
nierozcieńczony:	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup>

## Zastosowanie

4170 decor primer stosuje się na podłożach chłonnych, takich jak beton lekki, porowaty tynk itp. rozcieńczony z wodą w proporcji 1 część primer na 3 części wody. Na mniej chłonnych podłożach, takich jak ułożony beton czy warstwa szpachli w proporcji 1 część primer na 2 części wody.

Na podłożach z płyt drewnopochodnych stosować skoncentrowany aby zapewnić przyczepność między podłożem a warstwą mikrocementu.

## Typy podłoży

Mur, powierzchnie malowane, podłoża z płyt, okładziny z płytek, już obecny tynk i beton.

## Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, oleju, tłuszczu i luźnych części. Powierzchnie ewentualnie należy przeszlifować/uszorstnić przed nałożeniem masy szpachlowej.

## Wykonanie

Gruntowanie wykonać, gdy powierzchnia zostanie przygotowana i będzie na tyle sucha aby mogła wchłonąć primer. Podłoża chłonne, takie jak beton, beton lekki lub tynk gruntować środkiem 4170 decor primer rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 część gruntu na 3 części wody. Primer należy dobrze wetrzeć w podłoże przy użyciu szczotki. Na mniej chłonnych podłożach stosować 1 część primer na 2 części wody.

## Warunki higieny pracy

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr. 1272/2008 produkt nie wymaga oznakowania. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze środkami chemicznymi. Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

## Opakowanie

1 litrowe plastikowe butelki.

## Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w temperaturze dodatniej, w warunkach suchych. W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu produkt zachowuje parametry techniczne przez minimum 1 rok od daty produkcji. Po tym czasie produkt nadaje się do użycia, ale jego właściwości techniczne mogą ulec zmianie - np. wydłuży się czas schnięcia.

## Sprzedaż

Zestawy produktowe mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i hurtownie budowlane.

Więcej informacji o produktach mira na stronie [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

Mira Polska Sp. z o.o. • ul. Boczna 8  
44-240 Żory • tel. +48 32 756 00 31  
[www.mira.pl](http://www.mira.pl) • [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

**mira**  
byggeprodukt a/s