



Pelietojuma zonas

- Siena
- Grīda
- Mitrās telpās (nevis duša)
- Iekštelpās
- Ārpusē

Pamatne

- Betons
- Vieglais betons
- Apmetums
- Izolācija
- Vecas flīzes
- Krāsotas virsmas
- Celtniecības plāksnes
- Ķīpša plāksnes/apmetums
- Mūris

Biezums

- 1–2mm vienā slānī

6820 micro decor

Raupja izskata smalkgraudains. Mikrocementa dekors, gatavai apdarei uz sienas.

- Nodrošina dekoratīvu, raupju un plankumainu virsmas izskatu
- Var uzklāt vairākos slāņos
- Vienkomponenta
- Gatavs lietošanai pēc 3 stundām

Nodrošina dekoratīvas sienas ar plankumainu virsmu. Pieejams vairākos gatvos krāsu toņos.

6820 micro decor tiek piegādāts 3 kg spainī.

Produkta apraksts

Cementa bāzes mikroceMENTS, ūdens izturīgs un sala izturīgs.

Tekniskie dati

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Blīvums, mitrs | 1700 kg/m ³ |
| Blīvums, patēriņš | 1340 kg/m ³ |
| Izstrādes laiks | 30 min |
| Žūšanas laiks | 6–12 h |
| Tālākai virsmas apstrādei: laiks | 3 h |
| Ieteicamā darba temperatūra | 10–20 °C |
| Patēriņš | 1,4 kg/m ² |

Pielietojums

Sienu virsmu dekoratīvs mikroceMENTS 6820 micro decor var uzklāt 1–2 mm biezā slānī. uz mūra pamatnes, krāsotām virsmām, celtniecības plātnēm, ģipša apmetuma, flīzēm, uz virsmām kas sastāv no klona un betona.

Pamatnes pirmapstrāde

Pamatnei jābūt nestspējīgai, sausai, bez putekļiem, eļļas, taukiem vai nestabilām daļiņām. Virsma var tikt rupji uzslīpēta pirms micro decor uzklāšanas.

Gruntēšana

Gruntēšana tiek veikta, kad pamatne ir notīrīta un sausa. Gruntēšana tiek veikta, kad pamatne ir sagatavota, un tik sausa, lai gruntējumu varētu uzklāt pamatnei. Uzsūcošas pamatnes kā piemēram, betons, vieglais betons vai apme tums tiek gruntēts ar 4170 decor primer, kas atšķaidīts ar ūdeni proporcijā 1 daļas gprimer uz 3 daļām ūdens. Gruntējums labi iesūcas pamatnē ar suku. Uz mazāk absorbējošām pamatnēm proporcijā 1 daļas grunts uz 2 daļām ūdens. Koka pamatnes tiek gruntētas ar koncentrētu 4170 decoru grunti.

Iestrāde

3 kg 6820 micro decor sajauc ar 0,8–0,9 L tīra ūdens līdz masa ir viendabīga, izmantojiet lēnu apgriezīenu mikseri, maisiet apm. 2–3 min. Uz gruntētās virsmas ar plašiem špaktelelāpstiņas vēzieniem uzklāj dekoratīvo špakteleli.

1-2 reizes, stipri spiežot klāt un nolīdzinot materiālu līdz virsma ir pilnībā pārklāta un tiek iegūts vēlamais efekts un struktūra. Ja vēlās uzklāt vairāk slāņu jānogaida līdz pirmais ir sauss, nākamais ne atrāk par 3 stundām.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas notīra ar ūdeni.

Darba drošība

Produkts nesatur komponentus kurus būtu jāmarķē saskaņā ar REACH (EU) 1272/2008 regulu.

Jāievēro normāli drošības nosacījumi, rīkojoties ar ķīmiskām vielām. Atsauce ir arī uz drošības datu lapu.

Iepakojums

3 kg plastikāta spainis.

Darba higiēna un drošība

Uzglabāt un transportēt sausu. Produkts atbilst tehniskajām specifikācijām vismaz divus gadus no ražošanas datuma neatvērtā iesaiņojumā. Var izmantot pēc termiņa beigām – tomēr tehniskās īpašības var mainīties kas var izpausties ar pagarinātu sacietēšanas laiku.

Izplatīšana

mira produkti tiek izplatīti būvmateriālu un flīžu veikalos visā valstī.